

**DROP 30W**  
ART: PD30LBC

Destinazione d'uso:  
Interni/Esterni

Installazione:  
Fissaggio Parete / Plafone

Verniciatura:  
Bianca a polveri epossidiche

Fissaggio:  
Staffa orientabile



Corpo / Struttura:  
Pressofusione di alluminio

Diffusore:  
Vetro temperato e parabola in alluminio purissimo specchiato

Alimentatore:  
Alloggiato all'interno 220 Volt

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tensione:                 | 220/265 Volt 50/60Hz        |
| Fascio:                   | Simmetrico diffondente 120° |
| Classe isolamento:        | Classe I                    |
| Peso:                     | 0,750 gr                    |
| Grado IP:                 | 65                          |
| Filo incandescente:       | 650 C°                      |
| Tipo LED:                 | 2835 SMD LED EPISTAR        |
| Potenza lampada:          | 30W                         |
| Flusso Lampada:           | 2400 lumen in uscita        |
| Temperatura di colore:    | 3000 K°                     |
| Indice di resa cromatica: | 80                          |
| Dimensioni:               | A:225 x B:172 x C:38 mm     |

Note:  
L'apparecchio è dotato di 30cm di cavo per il collegamento



LAMPADA: 1 x LED +/- 30 W 2400 lm

