

CONTROLLER BIANCO DINAMICO

DYNAMIC WHITE CONTROLLER

ART: CT900

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone / Incasso | *Wall / Ceiling / Recessed fixing*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Metallo / PVC | *Metal / PVC*

Alimentatore | *Power Supply:*

Escluso, da ordinare separatamente

Excluded, to be ordered separately

Tensione in ingresso

Input voltage: 24/12 Vdc

Temperatura di funzionamento

Working temperature: -30° +55°

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 140 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 250 C°

Tipo Telecomando


Remote control type: Radio Frequenza

Potenza in uscita | *Power output:* 12V - 108W / 24V - 216W

Corrente in uscita | *Output Current:* 3A x 3CH MAX 9A

Dimensioni | *Dimensions:* 135 x 30 x 20 mm

Output: 1 canale | *1 channel*



Note:

Si consiglia l'uso con i nostri trasformatori da 24/12 Volt

It's recommended to use with our 24/12 Volt transformers