

STRIP LED SL200 IP20

LED STRIP SL200 IP20

ART: SL200LBH20 | SL200LBC20 | SL200LBN20 | SL200LBI20

Destinazione d'uso | Use:

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione 3M
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,250 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 °C

Tipo LED | *LED Type:* 2835 EPISTAR SMD LED

Consumo reale a 24V: | *Power:* 4 A - 100W

Temperatura di colore
Color temperature: 2700 | 3000 | 4000 | 6000 K

Flusso Lampada | *Lamp flow:* 17650 | 18625 | 19125 | 19600 LM



Indice di resa cromatica
Color rendering index: 90+ CRI

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours



CRI 90+ **3 Step MacAdam**



LAMP: 1x LED +/- 100 W - 17650 | 18625 | 19125 | 19600 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 25 mm.
1200 led con potenza complessiva 100 W.

Flusso luminoso per metro = 3530 | 3725 | 3825 | 3920 LM

Reel 5 meters long, cuttable every 25mm.

1200 Leds with total power 100 W.

Luminous flux per meter = 3530 | 3725 | 3825 | 3920 LM

