

TRASFORMATORE 100W - 48V A SCOMPARSA PER BINARIO MAGNETICO
VANISHING 100W 48V POWER SUPPLY FOR MAGNETIC TRACK

ART: TR48100/MG/NE - TR48100/MG/BI

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Inserimento in binario magnetico | *insertion in magnetic track*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Metallo | *Metal*

Alimentatore | *Power Supply:*

Testata di alimentazione integrata. 110-240V AC / 48V DC

Integrated power head. 110-240VAC / 48Vdc

Tensione in ingresso

Input voltage: 110-240V AC / 48V DC

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 40A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | *Power output:* 100W / 2,08 A

Tempo di accensione

Power on time: < 1S(input 230V, Io=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 1 | *Class 1*

Grado IP | *IP rating:* 67

Filo Incandescente | *Glow wire:* 650 C°

Standard di Sicurezza

Safety Standards: GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature: -40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | *Dimensions:* 235 x 20 x h 44 mm

Peso | *Weight:* 150g

Colore | *Color* Nero - Bianco | *Black - White*

Raffreddamento | *Cooling down:* Areazione naturale | *Natural ventilation*

