

STRIP LED BIANCO DINAMICO

DYNAMIC WHITE STRIP LED

ART: SL120BD20

Destinazione d'uso | Use:

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300

With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente

Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,200 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650°C

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20 +45

Tipo LED | *LED Type:* SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* 80W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* 7500 lumen

Temperatura di colore

Color temperature: 2700 - 6000K



Indice di resa cromatica

Color rendering index: 80 CRI

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



3 Step MacAdam



LAMP: 1 x LED +/- 80 W 7.500 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 100 mm.

600 led con potenza complessiva 80 W.

Flusso luminoso per metro = 1500 LM

Reel 5 meters long, cuttable every 100mm.

600 Leds with total power 80 W.

Luminous flux per meter = 1500 LM.

