

TRASFORMATORE 200W

TRANSFORMER 200W

ART: TR24200

Destinazione d'uso | *Intended use:*

Interni | *Interior*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio parete/plafone | *Wall / ceiling fixing*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Metallo | *Metal*

Fissaggio | *Fixing:*

Con viti non in dotazione | *With screws not supplied*

Alimentazione | *Integrated power head:*

110-240 Volt corrente alternata

110-240 Volt alternating current

Tensione | *Voltage* 110-240V AC / 24Vdc

Corrente di CC in ingresso

Input CC voltage: 40A/230V AC

Frequenza

Frequency: 50/60 Hz

Potenza in uscita | *Power output:* 200W / 8,34 A

Tempo di accensione

Ignition time: < 1S(input 230V, Io=100%)

Protezione Sovraccarico/sovralimentazione

Overload Protection/supercharging: 105 - 150 %

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 1 | *Class 1*

Grado IP | *IP degree:* 20

Standard di Sicurezza

Safety Standards: GB4943, UL60950-1, EN60950-1

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20°~60° c / 20% ~ 90%RH (no frost)

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature: -40°~85° c / 10% ~ 95%RH (no frost)

Dimensioni | *Dimensions:* 167 x 59 x h 31 mm

Peso | *Weight:* 0.328 kg

Filo incandescente | *Glowing wire* 650 C°

Raffreddamento | *Cooling:* Areazione naturale | *Natural ventilation*

