

STRIP LED SL120 ES

LED STRIP SL120

ART: SL120LBH20/ES | SL120LBC20/ES |
SL120LBN20/ES | SL120LBI20/ES

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione

With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente

Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,170 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Temperatura di lavoro

Working temperature: -20 +45

Tipo LED | *LED Type:* SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* 40W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* 6875 | 7250 | 7450 | 7650 LM

Temperatura di colore

Color temperature: 2700 | 3000 | 4000 | 6000 K

Tempo di funzionamento

Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica

Color rendering index: >80 / >90

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



LAMP: 1 x LED +/- 80 W 7.500 - MAX 13725 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm.

600 led con potenza complessiva 40 W.

Flusso luminoso per metro = 1375 | 1450 | 1490 | 1530 LM

Fattore di rischio fotobiologico RG1

Reel 5 meters long, cuttable every 50mm.

600 Leds with total power 40 W.

Luminous flux per meter = 1375 | 1450 | 1490 | 1530 LM

Photobiological risk factor RG1

