

STRIP LED SL184LBG65

Destinazione d'uso | Use:

Interni / esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | Fixing:

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,200 gr

Grado IP | *IP rating:* 65

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20° +105°

Tipo LED | *LED Type:* LUMILEDS

Potenza Lampada | *Power:* 50W



Flusso Lampada | *Lamp flow:* 7400 LM

Temperatura di colore *Color temperature:* 2200K

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 90+

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



LAMP: 1 x LED +/- 50 W - MAX 7200 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 22 mm.
920 led con potenza complessiva 50 W.
Flusso luminoso per metro = 1480LM
LM Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 22mm.
920 Leds with total power 50 W.
Luminous flux per meter = 1480LM
Photobiological risk factor RG1*

