

# STRIP LED 5 MM

## 5 MM LED STRIP

ART: SL125LBH20 | SL125LBC20 | SL125LBN20  
| SL125LBI20

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni / esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione

*With supplied adhesive strip*

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente

*Not included to be ordered separately*

Tensione | *Voltage:* ..... 24 Vdc

Fascio | *Beam:* ..... Simmetrico diffondente 120°  
*Symmetrical 120° wide beam*

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* ..... 0,170 gr

Grado IP | *IP rating:* ..... 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* ..... 650 C°



Tipo LED | *LED Type:* ..... SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* ..... 80W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* ..... 13300 | 13500 | 13700 | 14000 lm

Temperatura di colore ..... 2700 kK | 3000 K | 4000 K | 6000 K  
*Color temperature:*

Indice di resa cromatica ..... 80 CRI  
*Color rendering index:*



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm.  
600 led con potenza complessiva 80 W.  
Flusso luminoso per metro = 2800 LM

*Reel 5 meters long, cuttable every 50mm.  
600 Leds with total power 80 W.  
Luminous flux per meter = 2800 LM.*

