

STRIP LED COB SLC50 IP20

LED STRIP COB SLC50 IP20

ART: SLC50LBC20 | SLC50LBN20 | SLC50LBI20

Destinazione d'uso | Use:

Interni | *Indoor*

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | Fixing:

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,200 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20 +45

Tipo LED | *LED Type:* SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* 50W

Flusso Lampada | *Lamp flow:* 7400 | 7600 | 7800 LM

Temperatura di colore
Color temperature: 3000 | 4000 | 6000 K

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 90+

Cartificato 3 Step MacAdam | *Certificate 3 Step MacAdam*



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 45 mm.
576 led con potenza complessiva 50 W.
Flusso luminoso per metro = 1480 | 1520 | 1560 LM
Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 45mm.
576 Leds with total power 50 W.
Luminous flux per meter = 1480 | 1520 | 1560 LM
Photobiological risk factor RG1*

