

CENTRALINA RF RGB PRO 2

RF RGB PRO 2 CONTROL UNIT

ART: CT300

Destinazione d'uso | Use:

Interni | Indoor

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete/Incasso | Wall/Recessed fixing

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Metallo/PVC | Metal/PVC

Alimentatore | Power Supply:

Escluso, da ordinare separatamente

Excluded, to be ordered separately

Tensione in ingresso

Input voltage: 12/24 Vdc

Temperatura di funzionamento

Working temperature: -20°C +60°C

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe 3 | Class 3

Peso | Weight: 90 gr

Grado IP | IP rating: 20

Tipo telecomando


remote control type: Radio frequenza | Radio frequency

Potenza in uscita | Output power: 12V - 108W / 24V - 216W

Corrente in uscita | Output current: 3A x 3Ch

Dimensioni | Dimensions: 135 x 30 x 20mm

Output 3 ch



Si consiglia l'utilizzo dei nostri trasformatori da 24V/12V - Ogni centralina può essere associata a più telecomandi tramite apposito pulsante.
We recommend using our 24V/12V transformers - Each control unit can be associated with multiple remote controls via a specific button.

